



FANTON®

FABBRICA MATERIALE ELETTRICO



Adattatori industriali e Quadri elettrici

SELECTION

FANTON presenta la TOP SELECTION di adattatori industriali e quadri da cantiere portatili e da installazione.

Una gamma di prodotti completa e versatile, per la messa in funzione di attrezzature professionali, che risponde alle diverse esigenze di specialisti e installatori.

La progettazione, la cura dei particolari e la qualità dei materiali conferiscono a questi prodotti elevate prestazioni e la garanzia di sicurezza e durata nel tempo.

Tutti i prodotti sono Made in Italy, made in Fanton.



DUPLEX

L'adattatore con presa supplementare

NEW L'adattatore CEE con presa supplementare



73010

Adattatore industriale DUPLEX
spina italiana 2P+T 16A
1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
1 presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP44

PRODOTTO
FINE
BREVETTATO



OPTIMUS

il convertispina



NEW L'UNICO SENZA VITI



73020


Convertispina OPTIMUS da cantiere IP44
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A

PRODOTTO
FINE
BREVETTATO



73000

Adattatore industriale
spina italiana 2P+T 16A
presa 2P+T 16A 200-250V



73001

Adattatore industriale
spina franco/tedesca 2P+T 16A
presa 2P+T 16A 200-250V



73100

Adattatore industriale
spina 2P+T 16A 200-250V
presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A



IL PIÙ VERSATILE
SUL MERCATO

73090

Adattatore industriale
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
2 prese bipasso italiane 2P+T 16A
1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A



NUOVO SPORTELLINO
TRASPARENTE IP44

73101

Adattatore industriale IP44
spina 2P+T 16A 200-250V
2 prese bipasso italiane 2P+T 16A



NUOVO SPORTELLINO
TRASPARENTE IP44

73108

Adattatore industriale
spina 2P+T 16A 200-250V
presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A IP44



NUOVO SPORTELLINO
TRASPARENTE IP44

73104

Adattatore industriale
spina 2P+T 16A 200-250V
2 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A IP44



73105

Adattatore industriale IP44
spina 2P+T 16A CEE blu
2 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP44



73120

Adattatore multiplo industriale
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
3 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP67



73140

Adattatore multiplo industriale
spina 3P+T 16A 380-415V IP67
3 prese 3P+T 16A 380-415V 6h IP67



73121

Adattatore multiplo industriale
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
3 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
cavo 2 m. 3G2,5 H07RN-F



73141

Adattatore multiplo industriale
spina 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
3 prese 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
cavo 2 m. 4G2,5 H07RN-F



EOLO

Quadri di distribuzione finale
Ordine, pulizia e robustezza



Portable

**IP44
IP65**

Conformi norma
CEI EN 61439-1
CEI EN 61439-4

**L'UNICO CON
CAVALETTI DI SERIE**



74303

Quadro EOLO ASC IP44
con cavalletto
dim.338x156x185 mm. (AxLxP)
cavo 2 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
Prese:
3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
Protezioni:
1 interruttore magnetotermico 2P 16A C
1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC



74304

Quadro EOLO AS IP44
con cavalletto
dim.338x156x185 mm. (AxLxP)
cavo 2 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
Prese:
2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
2 x bipasso italo/tedesche 2P+T 16A IP44
Protezioni:
1 interruttore magnetotermico 2P 16A C
1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC



74305

Quadro EOLO ASC IP65
con cavalletto
dim.338x156x185 mm. (AxLxP)
cavo 4 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Prese:
3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Protezioni:
1 interruttore magnetotermico 2P 16A C
1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC



74306

Quadro EOLO ASC IP65
con cavalletto
dim.338x156x185 mm. (AxLxP)
con pulsante di emergenza
cavo 4 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Prese:
3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Protezioni:
1 interruttore magnetotermico 2P 16A C
1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC



ULISSE

Quadri di distribuzione finale

**BORDO PERIMETRALE
PROTETTIVO**

74300

Quadro ULISSE ASC IP65
dim.150x450x137 mm.
con cavo 4 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Prese:
3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Protezioni:
1 interruttore magnetotermico 2P 16A C
1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC



74320

Quadro ULISSE ASC IP65
dim.250x403x177 mm.
con cavo 4 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Prese:
4 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Protezioni generali:
1 interruttore magnetotermico 2P 16A C
1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC
Potenza max 3 kW



74321

Quadro ULISSE ASC IP65
dim.250x403x177 mm.
con cavo 4 m. 5G2,5 H07RN-F
spina 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
Prese:
2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
Protezioni:
1 interruttore magnetotermico 4P 16A C
1 interruttore differenziale 4P 25A 30mA AC



74323

Quadro ULISSE ASC IP65
dim.250x403x177 mm.
con cavo 4 m. 5G2,5 H07RN-F
spina 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
Prese:
3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
Protezioni:
1 interruttore magnetotermico 4P 16A C
1 interruttore differenziale 4P 25A 30mA AC
Potenza max 9 kW



74324

Quadro ULISSE ASC IP65
dim.250x403x177 mm.
con pulsante di emergenza
e cavo 4 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Prese:
4 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Protezioni generali:
1 interruttore magnetotermico 2P 16A C
1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC
Potenza max 3 kW



PROLUNGHE INDUSTRIALI



92971

Prolunga **10 m.** 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP67

92973

Prolunga **20 m.** 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP67

92974

Prolunga **30 m.** 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP67

AVVOLGICAVO GOLIA

Plastici

cavo
30 m



11128

Avvolgicavo industriale
GOLIA Ø 320 mm.
cavo 30 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
3 prese 2P+T 16A 200-250V IP44
disco prese Ø 145 mm.
+ disgiuntore

Metallici

cavo
30 m



14350

Avvolgicavo industriale
GOLIA METAL Ø 320 mm. IP55
cavo 30 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
3 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
disco prese Ø 205 mm.
+ disgiuntore



14370

Avvolgicavo industriale
GOLIA METAL Ø 320 mm. IP44
cavo 30 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
2 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
1 presa bipasso italo/tedesca
2P+T 16A
disco prese Ø 205 mm.
+ disgiuntore



14338

Avvolgicavo industriale
GOLIA METAL Ø 320 mm. IP44
cavo 30 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
3 prese 2P+T 16A
200-250V 6h IP44
disco prese Ø 205 mm.
+ disgiuntore



FANTON[®]
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO



FANTON SpA

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) - ITALY

tel. +39 049 95 97 911

fax +39 049 95 00 311

info@fanton.com

www.fanton.com

