

Avvolgicavo
CIVILI VUOTI

SEMPLICI
COMODI
UNIVERSALI



FANTON[®]
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO



Golia Carrellato

Golia

Golia Metal



12209UG

Avvolgitutto GOLIA Ø 420 mm. carrellato
Senza cavo
Disco prese Ø 205 mm. cieco

Capacità
fino a 50m
di Cavo 562,5 H07RN-F



10229UG

Avvolgitutto GOLIA Ø 320 mm.
Senza cavo
Disco prese Ø 145 mm. cieco

Capacità
fino a 30m
di Cavo 562,5 H07RN-F



14390UG

Avvolgitutto GOLIA METAL Ø 320 mm.
Senza cavo
Disco prese Ø 205 mm. cieco

Capacità
fino a 30m
di Cavo 562,5 H07RN-F



**L'ENERGIA
DOVE SERVE
IN SICUREZZA**



Avvolgicavo Fanton
creati per soddisfare qualsiasi
esigenza professionale.

FANTON[®]
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO



FANTON SpA

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) - ITALY
tel. +39 049 95 97 911
fax +39 049 95 00 311
info@fanton.com
www.fanton.com



X0274 R00

AVVOLGICAVO CIVILI & INDUSTRIALI



Avvolgicavo CIVILI

Puma, Ondino, Golia e Golia Metal

Avvolgicavo domestici, gamme dal raffinato design, semplici ed ergonomiche di tutte le misure.
Costruiti in materiale termoplastico di elevata qualità, resistenti, adatti ad un utilizzo nelle condizioni più diverse, completi di cavalletto e disgiuntore termico.

SEMPLICI
COMODI
UNIVERSALI



Avvolgicavo INDUSTRIALI

Golia e Golia Metal

Avvolgicavo professionali industriali in materiale termoplastico o in metallo. Cavalletto zincato antiruggine, con telaio e maniglia ergonomica o carrello per trasporto, interruttore/disgiuntore di sicurezza termica, blocca spina, maniglia per riavvolgimento e sostituibilità del tamburo prese.

SEMPLICI
COMODI
UNIVERSALI



Avvolgicavo Ondino 146106

Avvolgicavo ONDINO Ø 195 mm.
Spina 2P+T 10A
4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A
disco prese Ø 145 mm.
con **interruttore limitatore di corrente.**

cavo 15 m



Novità esclusiva all'interno della gamma Sdi avvolgicavo serie "ONDA":
Fanton propone avvolgicavi con **interruttore limitatore di corrente.**



**INTERRUTTORE LUMINOSO
COMANDO PRESE
SPINA PICCOLA**

**INTERRUTTORE
LIMITATORE
DI CORRENTE**

Golia

10220
Avvolgicavo civile GOLIA IP20 Ø 260 mm.
spina 2P+T 16A - 4 prese Bipasso
St. Ital./Ted. 2P+T 16A IP20
disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore
Supporto in metallo
Tamburo termoplastico
COLORE: Arancio
Cavo 25m
3G1,5 H05VV-F

cavo 25 m

10221
Avvolgicavo civile GOLIA Ø 320 mm.
spina italiana 2P+T 16A
4 prese bipasso italo/tedesche
2P+T 16A
disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore
COLORE: Arancio
Cavo 50m.
3G1,5 H05VV-F

cavo 50 m

Golia Metal



14560
Avvolgicavo civile GOLIA METAL Ø 320 mm. - spina italiana 2P+T 16A
4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A - disco prese Ø 205 mm. +
disgiuntore
COLORE: Grigio
Cavo 25 m.
3G1,5 H05VV-F

cavo 25 m

14561
Cavo 50 m.
3G1,5 H05VV-F

cavo 50 m

Puma

01350
Avvolgicavo PUMA Ø 245 mm.
spina italiana 2P+T 16A
4 prese bipasso italo/tedesche
2P+T 16A
disco prese Ø 145 mm.
+ disgiuntore
Cavo 15 m.
3G1,5 H05VV-F

cavo 15 m

01351
Avvolgicavo PUMA Ø 245 mm.
spina italiana 2P+T 16A
4 prese bipasso italo/tedesche
2P+T 16A
disco prese Ø 145 mm. +
disgiuntore
Cavo 20 m.
3G1,5 H05VV-F

cavo 20 m

Ondino



146100 **146101** **146102**
Avvolgicavo ONDINO Ø 195 mm. - spina a squadra italiana 2P+T 16A
4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A - disco prese Ø 145 mm. +
disgiuntore
Cavo 10 m. 3G1,5
H05VV-F

cavo 10 m

Cavo 15 m. 3G1,5
H05VV-F

cavo 15 m

Cavo 20 m. 3G1,5
H05VV-F

cavo 20 m

Golia Industriale



11128
Avvolgicavo industriale GOLIA IP44 - Ø 320 mm.
spina 2P+T 16A 230V IP44
3 prese 2P+T 16A 230V IP44 + disgiuntore
Supporto in metallo - Tamburo termoplastico
COLORE: Arancio
Cavo 30m 3G2,5 H07RN-F

cavo 30 m



11164
Avvolgicavo GOLIA Ø 320 mm.
spina 3P+T 16A 380-415V 6h IP44
2 prese 3P+T 16A 380-415V 6h IP44
disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore trifase
Cavo 30 m. 4G2,5 H07RN-F

cavo 30 m



12160
Avvolgicavo industriale GOLIA Ø 420 mm.
carrellato IP55
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
3 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
disco prese Ø 205 mm. + disgiuntore
Cavo 50 m. 3G2,5 H07RN-F

cavo 50 m



12170
Avvolgicavo GOLIA Ø 420 mm. carrellato IP55
spina 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
3 prese 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
disco prese Ø 205 mm. + disgiuntore trifase
Cavo 50 m. 4G2,5 H07RN-F

cavo 50 m



12190
Avvolgicavo industriale GOLIA Ø 420 mm. carrellato IP44
spina 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP44
1 presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
1 presa 3P+T 16A 380-415V 6h IP44
1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A IP44
disco prese Ø 205 mm.
+ disgiuntore trifase
Cavo 50 m. 5G2,5 H07RN-F

cavo 50 m

Golia Metal Industriale



14350
Avvolgicavo industriale GOLIA METAL IP55 - Ø 320 mm.
spina 2P+T 16A 230V IP67
3 prese 2P+T 16A 230V IP67 + disgiuntore
disco prese Ø205 - Supporto in metallo
Tamburo metallico zincato
COLORE: Grigio
Cavo 30m 3G2,5 H07RN-F

cavo 30 m



14360
Avvolgicavo industriale GOLIA METAL Ø 320 mm. IP55
spina 3P+T 16A 200-250V IP67
3 prese 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
disco prese Ø 205 mm.
+ disgiuntore trifase
Cavo 30 m. 4G2,5 H07RN-F

cavo 30 m



14370
Avvolgicavo industriale GOLIA METAL IP44* - Ø 320 mm.
spina 2P+T 16A 230V IP44
2 prese 2P+T 16A 230V IP44 + 1 presa Bipasso -
St. Ital./Ted. 2P+T 16A + disgiuntore
disco prese Ø205 - Supporto in metallo
Tamburo metallico zincato
COLORE: Grigio
Cavo 30m 3G2,5 H07RN-F

cavo 30 m



14380
Avvolgicavo GOLIA METAL Ø 320 mm. IP44
spina 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP44
1 presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
1 presa 3P+T 16A 380-415V 6h IP44
1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A IP44
disco prese Ø 205 mm. + disgiuntore trifase
Cavo 30 m. 5G2,5 H07RN-F

cavo 30 m

Consulta anche
la nostra gamma
di Avvolgicavo
per l'estero

