

## Quadro da cantiere Bifacciale "EOLO"

**Cavalletto di serie:**  
realizzato in acciaio  
zincato, protegge  
il quadro dagli urti e  
facilita il trasporto.

Completo di maniglia  
in gomma.

**Bordo protettivo:**  
il bordo di alto  
spessore protegge  
le prese da urti  
laterali.

**Cavo antiusura:** cavo  
H07RN-F certificato per  
cantiere.



(Retro)

## Quadro da cantiere Bifacciale "EOLO"



**Cod. 74303**

### **74303**

Quadro Bifacciale "Eolo" ASC IP44 con cavalletto,

2 m di cavo H07RN-F spina 2P+T IP44

**Prese: 3 x 2P+T 16A 230V CEE**



**Cod. 74304**

### **74304**

Quadro Bifacciale "Eolo" IP44 AS con cavalletto,

2 m di cavo H07RN-F spina 2P+T IP44

**Prese: 2 x 2P+T 16A 230V CEE**  
**2 x 2P+T 16A Civili universali con sportello IP44**



**Cod. 74305**

### **74305**

Quadro Bifacciale "Eolo" ASC IP65 con cavalletto,

4 m di cavo H07RN-F spina 2P+T IP67

**Prese: 3 x 2P+T 16A 230V IP67 CEE**