

# IL TUO QUADRO POLIFEMO A REGOLA D'ARTE

**N.B.:** Fotocopia questa pagina ed invia la tua richiesta tramite Fax al **+39 049 95.00.311**

Data.....

Cliente.....

Persona da contattare.....

Tel.....

**POLIFEMO:**  MIDI  MAXI

PRESA SENZA FUSIBILE:	220V		380V					
	16A	32A	16A		32A		63A	
(N° e Tipo)	2P+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	3P+T	3P+N+T	3P+T	3P+N+T

PROTEZIONE PRESE SENZA FUSIBILE:	• Interruttori magnetotermici (potere di interruzione 6kA)							
(Quantità)								

PRESE CON FUSIBILE:	220V		380V					
	16A	32A	16A		32A		63A	
(N° e Tipo)	2P+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	3P+T	3P+N+T	3P+T	3P+N+T

**ALIMENTAZIONE:**  Morsettiera  Spina fissa

**PULSANTE DI EMERGENZA:**  Sì  No

**POTENZA MAX PRELEVABILE:** ..... KW (Max 55KW)

**PROTEZIONE GENERALE:**

- **Interruttore magnetotermico:**
 4P 32A C  4P 63A C  4P 100A C
   
 Altro.....

- **Interruttore differenziale\*:**
 2P 40A - 30mA AC  4P 40A - 30mA AC  4P 63A - 30mA AC
   
 4P 100A - 30mA AC
   
 Altro.....

(\*) Interruttori disponibili in classe A, adatti per apparecchi con Inverter (in questo caso specificare).

**SUPPORTO IN ACCIAIO ZINCATO:**  Sì  No

**QUANTITÀ (Pz.):** .....



Moduli disponibili per interruttori automatici:	• 25 per Polifemo Maxi • 17 per Polifemo Midi
N° massimo di posti per le prese:	• 8 per Polifemo Maxi • 6 per Polifemo Midi
N° posti occupati da ciascuna presa SENZA fusibile:	• 1 per 16 e 32A • 2 per 63A
N° posti occupati da ciascuna presa CON fusibile:	• 1 per 16 e 32A • 2 per 63A
Massima potenza prelevabile:	• 55kW

NOTE:.....

Questa pagina può essere scaricata direttamente dal nostro sito internet: [www.fanton.com](http://www.fanton.com)