

La gamma completa dei
PROIETTORI LED



IP65

**PLUS
TECNICO**



**EVITA DI USARE MUFFOLE O SCATOLE DI
DERIVAZIONE GRAZIE AL CONNETTORE IP65**

Proiettori Led portatili ricaricabili "Horus"

Codice	Descrizione	WATT	LUMENS	Colore	Conf.
62674	Proiettore LED ricaricabile 30W 2800lm IP54 con supporto portatile Colore luce 6500K Apertura fascio luminoso 120° 100% 2800 lumen 2/3 h autonomia 50% 2400 lumen 5/6 h autonomia dimensioni 200x180x130 mm. (LxAxP) Funzione Power bank e porta USB per ricarica	30	2800 2400	■ ■ ■ ■	Scatola €€
62675	Proiettore LED ricaricabile 50W 4800lm IP54 con supporto portatile Colore luce 6500K apertura fascio luminoso 120° 100% 4800 lumen 1,5 h autonomia 50% 2400 lumen 5,5 h autonomia 25% 1000 lumen 8 h autonomia dimensioni 270x230x180 mm. (LxAxP) Funzione Power bank e luce emergenza e porta USB per ricarica	50	4800 2400 1000	■ ■ ■ ■	Scatola €€



Proiettori Led da installazione

Codice	Descrizione	WATT	LUMENS	Colore	Conf.
62660	Proiettore LED IP65 - Colore luce 4000K Apertura fascio luminoso 120° dimensioni 136x120,5x46,5 mm. (LxAxP)	20	1600	■ ■ ■ ■	Scatola €€
62661	Proiettore LED IP65 - Colore luce 4000K Apertura fascio luminoso 120° dimensioni 180x156,5x51,3 mm. (LxAxP)	30	2400	■ ■ ■ ■	Scatola €€
62662	Proiettore LED IP65 - Colore luce 4000K Apertura fascio luminoso 120° dimensioni 230x202x55,7 mm. (LxAxP)	50	4000	■ ■ ■ ■	Scatola €€
62667				■ ■ ■ ■	

Proiettori Led completi di supporto

Codice	Descrizione	WATT	LUMENS	Colore	Conf.
62671	Proiettore LED IP44 con supporto portatile Colore luce 4000K - Apertura fascio luminoso 120° + cavo 3 m. 3G1 H05RN-F - spina franco/tedesca 2P+T 16A dimensioni 230x360x205 mm. (LxAxP)	30	2250	■ ■ ■ ■	Scatola €€
62672	Proiettore LED IP44 con supporto portatile Colore luce 4000K - Apertura fascio luminoso 120° + cavo 3 m. 3G1 H05RN-F - spina franco/tedesca 2P+T 16A dimensioni 295x380x225 mm. (LxAxP)	50	4000	■ ■ ■ ■	Scatola €€
62673	Proiettore LED IP44 con supporto portatile Colore luce 4000K - Apertura fascio luminoso 120° + cavo 3 m. 3G1 H05RN-F - spina franco/tedesca 2P+T 16A dimensioni 400x462x260 mm. (LxAxP)	100	8000	■ ■ ■ ■	Scatola €€
62681	Proiettore LED IP44 50W 4000lm IP44 con supporto telescopico max 1,3 m. Colore luce 4000K - Apertura fascio luminoso 120° + cavo 3 m. 3G1 H05RN-F - spina franco/tedesca 2P+T 16A	50	4000	■ ■ ■ ■	Scatola €€
62682	Proiettore LED doppio 2x50W 2x4000lm IP44 con supporto telescopico max 1,3 m. Colore luce 4000K - Apertura fascio luminoso 120° + cavo 3 m. 3G1 H05RN-F - spina franco/tedesca 2P+T 16A	50 +	4000 +	■ ■ ■ ■	Scatola €€
62645	Treppiede telescopico per singolo proiettore - Altezza 1,30 m.			■ ■ ■ ■	Scatola €€
62646	Treppiede telescopico per due proiettori - Altezza 1,30 m.			■ ■ ■ ■	Scatola €€



FANTON[®]
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO



FARETTI LED PORTATILI RICARICABILI

con funzione POWERBANK e modalità LUCE di EMERGENZA



**DURATA FINO
A 8 ORE**



RICARICABILE

HORUS

50 WATT
4800 lm

30 WATT
2800 lm

FANTON[®]
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO



• info@fanton.com
• www.fanton.com



X0276 R00

PROIETTORI LED FANTON
Nati per illuminare e durare nel tempo.

FARETTI LED PORTATILI RICARICABILI

a LUNGA AUTONOMIA, con funzione POWERBANK e modalità LUCE di EMERGENZA

HORUS

- 1 Durata fino a 8 ore
- 2 Funzione luce di emergenza
- 3 Funzione power bank



50 WATT
4800 lm

30 WATT
2800 lm

VANTAGGI UNICI

- Ricaricabile, per un pratico utilizzo in qualsiasi ambiente.
- DIVERSI LIVELLI DI ILLUMINAZIONE fino a 4800 Lumen.
- Reclinabile in più posizioni, per orientare la luce in ogni direzione.
- Asola di fissaggio per posizionamento su treppiede.
- Ingombro minimo, completamente richiudibile.
- Robusto, dotato di bordi paraurti in gomma.
- Utilizzabile all'esterno (grado di protezione IP54).
- Super piatto salvaspazio, quando chiuso solo 75 mm (62675) e 55 mm (62674) di ingombro.



ART. **62675** Faretto Led da **50 W**
POWER BANK - 5000 mAh - 11.1 V



3 LIVELLI DI ILLUMINAZIONE
(SWITCH MODE)



LUCE DI
EMERGENZA

ART. **62674** Faretto Led da **30 W**
POWER BANK - 8000 mAh - 3.7 V



2 LIVELLI DI ILLUMINAZIONE (SWITCH MODE)


TEMPO RICARICA
5/6h (62675) - 3,5/4,5h (62674)


DURATA
FINO A 8 h


PRESA
USB


PROTEZIONE
IP54


INDICATORE
DI CARICA


ALIMENTATORE DI
RICARICA INCLUSO

Rotazione
pedistallo 180°




Indicatore
di ricarica



Trasformatore
per ricarica



Angoli rinforzati
antiurto



Asola di fissaggio
su treppiede