



BLACKCOR



Tubo corrugato
doppia parete
per
passaggio cavi
settore elettrico



TUBO CORRUGATO PER PASSAGGIO CAVI




Blackcor, il nuovo tubo corrugato doppia parete per passaggio cavi settore elettrico di Italiana Corrugati, garantisce una RESISTENZA AGLI UV notevolmente superiore a quella dei tradizionali materiali in commercio*.

I benefici che ne derivano sono rivolti soprattutto alle fasi di stoccaggio, sia in magazzino che in cantiere, dove tanto le organizzazioni di rivendita quanto le imprese installatrici possono talvolta necessitare di lunghi periodi di permanenza delle merci all'aperto, con rischio di degrado del colore e della qualità del materiale.

Le bande colorate coestruse consentono la posa multipla di tubi dentro la medesima trincea, potendo PERSONALIZZARE IL COLORE a seconda del servizio dedicato.

Il colore standard per cavi elettrici è grigio chiaro.


*** Test di invecchiamento artificiale tramite esposizione alle radiazioni UV per 5000 ore, secondo la norma EN 1297 e certificato secondo .**

CARATTERISTICHE GENERALI

COSTRUZIONE	Tubo corrugato a doppia parete tipo normale di colore nero esternamente con bande grigie coestruse e nero internamente.
IMPIEGO	Protezione cavi elettrici B.T. e M.T. (bassa e media tensione) e telefonici
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO	450 N
COSTITUZIONE	Additivazione supplementare ai raggi UV
RAGGIO DI CURVATURA	15 volte il diametro esterno
LIMITI D'IMPIEGO	-50 °C / +60 °C
IMBALLO	Rotoli da 50 metri (ø 200mm rotoli da 25 metri) o barre da 6 metri
ACCESSORI	Manicotto di giunzione + tirafilo in polipropilene/poliestere
INSTALLAZIONE	Sotterranea in trincea
GARANZIA	Superiore ad un anno dalla data di produzione indicata sul tubo
RIGIDITA' ELETTRICA	Eccellente

VANTAGGI

LEGGEREZZA, FLESSIBILITÀ, RIGIDITÀ ANULARE,
DURABILITÀ AGLI EFFETTI DEGRADANTI DEI RAGGI UV*.

*** Test di invecchiamento artificiale tramite esposizione alle radiazioni UV per 5000 ore, secondo la norma EN 1297 e certificato secondo .**

TUBI CORRUGATI IN HDPE DOPPIA PARETE



- Tubo corrugato a doppia parete per passaggio cavi di colore nero con bande grigie esternamente e nero internamente.

rotoli da 50 m - **DN 200 standard rotoli da 25 m** (tolleranza lunghezza rotoli $\pm 2\%$) - fornito con tirafilo in polipropilene / poliestere



Cod.	CR1004044	CR1005044	CR1006344	CR1007544	CR1009044	CR1011044	CR1012544	CR1016044	CR1020043
Ø est. mm	40 *	50 *	63 *	75 *	90 *	110*	125*	160*	200 *
Ø int. mm	31	40	50	60	73	92	105	137	171
450 N €/m	0,89	1,08	1,40	1,65	2,35	2,93	3,66	5,81	10,20

rotoli da 25 m (tolleranza lunghezza rotoli $\pm 2\%$) - fornito con tirafilo in polipropilene / poliestere



Cod.	CR1004043	CR1005043	CR1006343	CR1007543	CR1009043	CR1011043	CR1012543	CR1016043	CR1020043
Ø est. mm	40	50	63	75	90	110	125	160	200 *
Ø int. mm	31	40	50	60	73	92	105	137	171
450 N €/m	1,01	1,23	1,60	1,88	2,68	3,33	4,18	-	-

*fornibili anche nella serie L

- Tubo corrugato a doppia parete per passaggio cavi di colore nero esternamente ed internamente.

barre da 6 m



Cod.	-	-	-	-	-	CB10110N1	CB10125N1	CB10160N1	CB10200N1
Ø est. mm	40	50	63	75	90	110 *	125	160	200
Ø int. mm	31	40	50	60	73	92	105	137	171
450 N €/m	-	-	-	-	-	3,20	4,03	6,39	11,21

*solo a richiesta - ◊ su richiesta barre da 3 mt

- Tubo corrugato a doppia parete di tipo pesante, di colore grigio esternamente e giallo internamente.

barre da 6 m



Cod.	-	-	-	-	-	CB10110G1	CB10125G1	CB10160G1	CB10200G1
Ø est. mm	40	50	63	75	90	110 *	125	160	200 *
Ø int. mm	31	40	50	60	73	92	105	137	171
750 N €/m	-	-	-	-	-	4,32	5,57	8,11	12,83

*solo a richiesta

- Tubo corrugato a doppia parete per telecomunicazioni, di colore blu esternamente ed internamente.

rotoli da 50 m (tolleranza lunghezza rotoli $\pm 2\%$) fornito con tirafilo in polipropilene / poliestere



Cod.	-	CR20050B4	CR20063B4	-	-	-	CR20125B4	-	-
Ø est. mm	40	50	63	75	90	110 *	125	160	200
Ø int. mm	31	40	50	60	73	92	105	137	171
€/m	-	1,22	1,58	-	-	-	4,16	-	-

MANICOTTI DI GIUNZIONE MOD. JOLLY PER SISTEMI CAVIDOTTISTICI E DRENANTI



Cod.	AM0004000	AM0005000	AM0006300	AM0007500	AM0009000	AM0011000	AM0012500	AM0016000	AM0020000
Ø est. mm	40	50	63	75	90	110	125	160	200
€/m	1,43	1,62	1,69	2,09	2,18	2,64	4,97	6,37	9,21

I prezzi dei manicotti mod. Jolly sono validi soltanto se consegnati con i tubi. - Manicotti in PE da Ø 40mm a Ø 125mm - Manicotti in PP da Ø 160mm a Ø 200mm.



Documentazione tecnica e software
per progettazione disponibili a richiesta

 **ITALIANA CORRUGATI**

Italiana Corrugati s.p.a.
loc. Fonte del Doglio, 22/E
61026 Piandimeleto (PU)
tel. +39 **0722 72221**
fax +39 0722 726076
italianacorrugati@tubi.net
www.tubi.net