

**ITC** offre anche cavi per..

CAVI SPECIALI per

# VIDEOSORVEGLIANZA



*Autom. cancelli*



*Videosorveglianza*



*Domotica*



*Evacuazione Vocale*



*Antincendio*



*Fotovoltaico*



*Reti LAN*



*SAT e DTT*



*Dati e Comandi*



*Allarme*



*Fibra ottica*



*Seriali e BUS*



[itc-belden.com](http://itc-belden.com)



[www.itc-belden.com](http://www.itc-belden.com)

Tel. +39 0545 60470



*I prodotti ITC soddisfano i requisiti tecnici  
dei dispositivi delle migliori marche.*

# VIDEO HD

Ad una maggior qualità d'immagine corrisponde un bitrate estremamente elevato, quindi ITC ha progettato tre gamme di cavi che garantiscono ottimi risultati e soddisfano i requisiti tecnici dei dispositivi delle migliori marche.  
**ITC è garanzia di professionalità.**

## PRESTAZIONI

- Attenuazione segnale
- Schermatura interferenze
- Compatibilità standard HD-SDI
- Installabili in ambienti pubblici grazie alla guaina LSZH.
- Ammessa la coabitazione con cavi energia secondo CEI UNEL 36762
- Idonei per interrimento in cavidotti

## CARATTERISTICHE CAVI DS/DV

- Conduttori in rame rosso
- Dielettrico PE GAS INJECTED
- Lamina AL/PET
- Guaina esterna LSZH qualità M1 Blu
- Impedenza 75 Ohm
- Return Loss 5-30 MHz > 40 db
- Connettori BNC commerciali

## CARATTERISTICHE CAVI LAN

- Conduttori in rame rosso
- Isolamento in PE
- Guaina esterna LSZH qualità M1 Blu



**itc-belden.com**

**ITC S.r.l.** Tel. **0545 60470**  
via Bora, 4 - 48012 Bagnacavallo (RA)



## GAMMA DS / DV

I cavi DS hanno una schermatura in treccia di **rame stagnato** per posa in ZONE COSTIERE, al contrario dei cavi DV che hanno treccia di alluminio.

Descrizione		Diametro	Connettore	
<b>Fino a 470m*</b>				
DS-40	DV-40	Mini-coassiale **	3,3 mm	ACBAL
DS40G	DV40G	Mini-coassiale + 2 x 0,50 mm <sup>2</sup>	7,7x4,5 mm	ACBAL
DS40T	DV40T	Mini-coassiale + 2 x 0,50 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,22mm <sup>2</sup>	7,5x5,3 mm	ACBAL
DS40L	DV40L	Mini-coassiale + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	7,8x4,5 mm	ACBAL
DS40U	DV40U	Mini-coassiale + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,22mm <sup>2</sup>	8,0x5,4 mm	ACBAL
DS40N	DV40N	Mini-coassiale + 2 x 1,00 mm <sup>2</sup>	9,2x5,4 mm	ACBAL
DS40P	DV40P	Mini-coassiale + 2 x 1,50 mm <sup>2</sup>	10,2x6,9 mm	ACBAL
DS40Q	DV40Q	Mini-coassiale + 2 x 2,50 mm <sup>2</sup>	11,0x7,5 mm	ACBAL
<b>Fino a 850m*</b>				
DS-80	DV-80	Coassiale **	5,0 mm	ACBAM
DS80D	DV80D	Coassiale in Doppia Guaina	6,4 mm	ACBAM
DS80G	DV80G	Coassiale + 2 x 0,50 mm <sup>2</sup>	9,0x6,2 mm	ACBAM
DS80L	DV80L	Coassiale + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	9,4x6,0 mm	ACBAM
DS80N	DV80N	Coassiale + 2 x 1,00 mm <sup>2</sup>	9,5x6,4 mm	ACBAM
DS80P	DV80P	Coassiale + 2 x 1,50 mm <sup>2</sup>	11,4x6,5 mm	ACBAM
DS80Q	DV80Q	Coassiale + 2 x 2,50 mm <sup>2</sup>	8,5 mm	ACBAM
<b>Fino a 1.300m*</b>				
DS140	DV140	Coassiale **	7,5 mm	ACBAN
DS14D	DV14D	Coassiale in Doppia Guaina	9,0 mm	ACBAN

(\* Distanze ammesse per impianti ANALOGICI, contattaci per conoscere quelle per impianti DIGITALI.

(\*\*) NON IDONEI per interrimento in cavidotti.



## CAVI LAN ALIMENTATI

Articolo	Descrizione	Diametro
44U-5	CAT. 5e UTP + 2 x 0,50 mm <sup>2</sup>	8,2x7 mm
44U-1	CAT. 5e UTP + 2 x 1,00 mm <sup>2</sup>	9,1x7 mm