

ITC offre anche cavi per..

CAVI SPECIALI per sistemi di EVACUAZIONE VOCALE

Secondo UNI 9795:2013



Autom. cancelli



Videosorveglianza



Domotica



Evacuazione VoCALE



Antincendio



Fotovoltaico



Reti LAN



SAT e DTT



Dati e Comandi



Allarme



Fibra ottica



Seriali e BUS



itc-belden.com



CAVI SPECIALI per sistemi di EVACUAZIONE VOCALE

Secondo UNI 9795:2013

ITC, da sempre attenta ad interpretare le esigenze professionali della propria clientela, ha creato una nuova gamma di cavi EV **resistenti al fuoco per sistemi di evacuazione vocale e impianti audio di emergenza secondo UNI 9795:2013.**

Caratteristiche

- Conduttore in rame rosso;
- Isolamento conduttori in gomma di silicone EI2
- Guaina in LSZH qualità M1 colore viola
- **Resistenti al fuoco per oltre 30 minuti**
- Ammessa la coabitazione con i cavi energia marcati sia 450/750 V, sia 0,6/1 kV secondo CEI UNEL 36762.



ITC S.r.l.
via Bora, 4 - 48012 Bagnacavallo (RA)
Tel. +39 0545 60470
Fax +39 0545 61871

itc-belden.com



Serie EV

Articolo		Diametro
EV-25	2 X 0,50 mm ²	5,6 mm
EV-45	4 x 0,50 mm ²	6,2 mm
EV-27	2 X 0,75 mm ²	6,2 mm
EV-47	4 x 0,75 mm ²	7,3 mm
EV210	2 x 1,00 mm ²	6,3 mm
EV410	4 x 1,00 mm ²	7,4 mm
EV215	2 x 1,50 mm ²	7,4 mm
EV415	4 x 1,50 mm ²	8,8 mm
EV225	2 x 2,50 mm ²	8,4 mm
EV425	4 x 2,50 mm ²	10,4 mm

Richiedi informazioni anche sui nostri cavi resistenti al fuoco per Impianti Antincendio (Gamma PH e SF)

