

Ventilazione  
Meccanica  
Controllata

# Il comfort è nell'aria



# Aria di benessere con la VMC



**Respira tranquillo**, la ventilazione meccanica controllata (VMC) garantisce una **migliore qualità dell'aria** riducendo sensibilmente la diffusione di inquinanti, virus, allergeni e batteri.

## Sistemi a singolo (semplice) flusso



### OZEO FLAT AUTO 2V

Gruppo di ventilazione autoregolabile a due velocità

Costruito in EPP con 4 estrazioni  $\varnothing$  80 mm e 1  $\varnothing$  125, espulsione  $\varnothing$  160 mm portata max 290 m<sup>3</sup>/h. Installabile in ogni posizione, spessore 19 cm, peso 3 Kg.



### OZEO FLAT H

Gruppo di ventilazione igroregolabile

Costruito in EPP con 4 estrazioni  $\varnothing$  80 mm e 1  $\varnothing$  125, espulsione  $\varnothing$  160 mm portata max 220 m<sup>3</sup>/h. Installabile in ogni posizione, spessore 19 cm, peso 3 Kg.

## Recuperatori puntuali



### RESPIRO 100/150

Recuperatore puntuale con scambiatore ceramico

Portata 30/60 m<sup>3</sup>/h, versioni RD con radicomando e doppio sensore HR e crepuscolare.  $\varnothing$  100/160 mm installazione a parete lunghezza massima 3 m lineari.

Scopri di più sulla VMC, il sistema di ricambio dell'aria più innovativo ed efficiente



Scarica  
la guida



# Sistemi a doppio flusso



Soluzioni altamente efficienti per il massimo comfort

COMFORT TERMICO	RISPARMIO ENERGETICO
FILTRAZIONE DELL'ARIA	COMFORT ACUSTICO



## ALTAIR

Recuperatore di calore ad alta efficienza a portata costante con sonda HR integrata

Portata max. 120 m<sup>3</sup>/h, spessore 17 cm, scarico condensa laterale.  
Installazione orizzontale o verticale, comando a filo, connessioni Ø100 mm.



## NEMBUS

Recuperatore di calore ad alta efficienza a portata costante (con acc.), con sonda HR integrata

Portata max. 270 mc/h, scarico condensa laterale.  
Installazione orizzontale/verticale, comando a filo, connessioni Ø125 mm.



## BR 25 / BR 25 PLUS - BR 25 E / BR 25 PLUS E

Recuperatore di calore ad alta efficienza, sonde HR, CO<sub>2</sub> e centralina modbus forniti come accessori

Corpo in EPP, portata max. 180/250 mc/h, versioni E con scambiatore entalpico.  
Installazione orizzontale/verticale, comando con radiofrequenza, connessioni Ø160 mm.



## BR 40 / BR 50 - BR 40 E

Recuperatore di calore ad alta efficienza, sonde HR, CO<sub>2</sub> e centralina modbus forniti come accessori

Corpo in EPP (taglia 50 rivestita in lamiera verniciata), portata 320/450 mc/h, versione E con scambiatore entalpico. Installazione orizzontale/verticale, comando con radiofrequenza, connessioni Ø160 mm.



## DOMEO

Recuperatore di calore ad alta efficienza con sonda di umidità HR e interfaccia domotica integrate

Portata max. 250 mc/h.  
Installazione verticale, comando a filo, connessioni Ø125 mm.



## SABIK 210 / 350 / 500

Recuperatore di calore ad alta efficienza a portata costante (con acc.), con sonda HR integrata

Portata max. 260/410/600 mc/h.  
Installazione verticale, comando a filo, connessioni Ø125/150/180 mm.



## BR DH 150 - BR DH 150 PLUS / 250 PLUS

Recuperatore di calore ad alta efficienza con scambiatore entalpico (di serie) e deumidificazione integrata

Portata di rinnovo 150/250 mc/h, portata in deumidificazione 300/500 mc/h, versioni PLUS con scambiatore a piastre. Connessioni Ø160mm, modello 250 immissione e ricircolo Ø200mm.

## La tranquillità di avere tutto sotto controllo



**Connectair®** è la piattaforma facile ed intuitiva che ti permette di controllare e monitorare il tuo sistema di ventilazione ogni volta che lo desideri tramite SPCM.



Compatibile con  
Amazon Alexa e Google Assistance



# Accessori per sistemi di VMC



## GAE

Griglia bianca in materiale plastico Ø da 100 a 200 mm.



## GP ISO ECOSOFT

Tubazione flessibile in PVC isolato senza ftalati Ø da 80 a 200 mm.



## LAF

Silenziatore flessibile da canale disponibile da un metro o mezzo metro di lunghezza Ø da 100 a 200 mm.



## PLENUM

Plenum di distribuzione aria con isolamento 10 mm completi di manicotto plug per connessione a condotti Ø 75/90mm versioni da 4,6,10 e 12 attacchi



## MVD 75/90 - MVDNI 75/90

Tubo flessibile Ø75/90 mm ad alta resistenza antistatico ed antibatterico per impianti VMC. Matassa da 50 mt. Versioni MVDNI isolate esternamente.



## CO 50/25

Tubo flessibile 50x114 mm ad alta resistenza antistatico ed antibatterico per impianti VMC. Matassa da 25 mt.



## ABM 50

Plenum per bocchetta Ø125 mm, con possibilità di collegare i condotti orizzontalmente o verticalmente di Ø75/90 o 50x114 mm.



## BDOP

Bocchetta Ø125 mm in materiale plastico, di colore bianco, con possibilità di regolare la direzione e la distanza del flusso dell'aria.



## GALAXY

Plenum porta griglia (LINEAL, TERRA o MARTE), con perdita di carico massima 7 Pa. Plenum con possibilità di connessione su più lati.



## TERRA

Griglia rettangolare ral 9003 forata.



## MARTE

Griglia rettangolare ral 9003 microforata.



## LINEAL

Griglia rettangolare ral 9003 ad alette fisse.



## PBZ DUAL

Plenum di immissione per funzionamento combinato impianto VMC e condizionamento.



## BMA

Griglia rettangolare ral 9003 a doppio ordine di alette.



## LAFPR

Griglia rettangolare ral 9003 ad alette fisse.

## Novità



## WALL BOX

Modulo ad incasso/parete per la predisposizione dei recuperatori BR 25 E / BR 25 PLUS E

Vantaggi:

- nessuna controsoffittatura
- semplice manutenzione del recuperatore
- delocalizzazione del rumore
- taratura delle portate tramite valvole incluse
- collegamenti ai tubi corrugati Ø75/90 senza ulteriori accessori
- risparmio sui costi di installazione.



**S&P Italia S.p.A.**

Via De Agostini, 44 · 20012 CUGGIONO (MI)  
Tel. 02 97 24 211 · Fax 02 97 44 82  
vendite@solerpalau.com · www.solerpalau.it

**Soler&Palau**  
Ventilation Group